

DETAIL- W (ADJUSTMENT LEG) TYPE- G

OPTION:
CONCRETE PLATE
300x300x40mm

WEIGHT:
STRUCTURE: 1000 N/m
PASSENGER: 1000N/m (theo. maximum)
TOTAL 2000 N/m
LOAD PER PAIR OF LEGS: 6000 N
PER LEG: 3000 N

EVOLUS M (M1:40)

side tarpaulin (option)
or side covering metal (option)
adjustable (~0,5m)

sheet metal plate (option)
min 3000

DETAIL- X ANCHOR
(BY CUSTOMER) (M 1/25)

ANCHOR FORCES SEE PROJECT
Tensioning is undertaken with
2 chains or 2 ropes
Minimum Breaking load: 4x F

DETAIL- Y ANCHORING
(M 1/20)

SUNKID
customer

TERRAIN

DIG OFF

FILL UP

SUNKID CONVEYOR BELT

LENGTH: 41 m
AVERAGE GRADE: 16,4 %

MAX GRADE 18%

DRIVE STATION 5%

EXIT

DETAIL-X

~5m flat exit area
Exit height: 0,57m

drainage (by customer) 3,59m 4,04m

snow pit (by customer) 0,45m

ENTRANCE GRADE 12,5%

EVOLUS M

emergency exit

ground anchoring for gallery spacing every 2m

DETAIL-Y

~5m flat entry area
Entry height: 0,56m

drainage (by customer)

2,16m

1,67m

2,52m

1,53m

emergency exit left side

DRAWING VALID FOR 0,7 m/s

Diese Unterlagen sind Eigentum der Firma Bruckschlögl GmbH, 4822 Bad Goisern und dürfen als Ganzes oder teilweise weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden ohne die schriftliche Zustimmung der Eigentümer. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. / These documents remain the sole property of Bruckschlögl GmbH, 4822 Bad Goisern and must not be copied or reproduced in whole or in part or made available to third parties without written permission from the owners. Violation obligates compensation for damages.			
Projekt/project:	Hersteller/Manufacturer:	Produkt/product:	Baureihe/ Model range:
Australia (AU)	BRUCKSCHLÖGL GmbH MACHINENBAU-FÖRDETECHNIK-SEILBAHNTÉCHNIK A-4822 Bad Goisern am Hallstättersee / Au 132	SUNKID ZAUBERTEPPICH SUNKID MOVING CARPET	SKD 27
41m	 	Details/details: Band 600mm breit BELT 24" WIDE	Datum/Date: 03.03.2023
erstellt durch: created by:	LPa	Ansprechpartner: Representatives:	MN
Format:	A3	Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	EDV Nr.: pr22-10-017
Seite: page:			1